

KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH PLOCHY
VZDÁLENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET

| | | | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| HULICE | | | | |
| | | | | |
| 36.55 | 51.88 | 45.29 | 19.08 | 50.09 |
| Š162 | Š159/164.8° | Š154/176.4° | Š153/197.0° | Š152/200.2° |
| | | | | Š151 |


SMĚROVÉ POMĚRY



- LEGENDA TYPŮ ČAR
- PŮVODNÍ TERÉN
 - HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
 - UPRAVENÝ TERÉN

MĚŘÍTKA 1:1000/100

STOKA "A.VI"



- HLOUBKA DNA POTRUBÍ
- KÓTA DNA POTRUBÍ
- KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU
- SROVNÁVACÍ ROVINA
- STANIČENÍ [km/m]
- PROFIL [mm] – MATERIAL – DÉLKA [m]
- SKLON [promile] – DÉLKA [m]
- ULOŽENÍ
- KAPACITNÍ PRŮTOK [l/s] – RYCHLOST [m/s]
- SKUTEČNÝ PRŮTOK [l/s] – RYCHLOST [m/s]

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| DN300 – kamenná – 202.89 | | | |
| 53.3 – 36.55 | 57.1 – 51.88 | 55.9 – 45.29 | 52.4 – 19.08 |
| 48.1 – 50.09 | | | |
| | | | |
| | | | |

HULICE
STOKA – "A.VI"

Č.V.10